

FICHA TÉCNICA

Proyector LED SMD PRO Solar 100 watt IP67 Luz Fría (2.400w)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	1320100
Potencia	100 watt, ilumina 2.400 watt
Alcance	Alcance principal 25 metros, Abarca 630 m2
Tipo de LED	284 LEDs SMD
Luminosidad	24.000 Lumen
Temperatura de Color	Luz Fría 6.500 °Kelvin
Uso	IP67 Uso Exterior o Interior
Carga Solar	Baterías ión Litio, carga 6 horas, iluminación 15 horas
Panel Solar	Silicio Policristalino, 36x60x2 cm
Foco Proyector	Material Aluminio y Vidrio Templado, 29x23x11 cm
CRI	80%
Vida Útil Equipo	50.000 horas
Vida Útil Panel	25.000 horas
Ángulo de iluminación	120°
Garantía	1 año
Certificaciones	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS

Encendido automático toda la noche, o modo 3, 5 u 8 horas
 O cuando se desee encender. Luminosidad 100 a 50%
 Panel Solar protegido vidrio templado y marco Aluminio
 Incluye soportes, control, fijaciones, manual y cable 5 metros



Avenida Holanda 099 Oficina 1101, Providencia, Santiago. Contacto +56 9 63373237. E-mail ventas@verluz.cl - ventas@verluzpro.cl