

FICHA TÉCNICA

Luminaria Vial LED Opción Fotocelda SEC DS1 60w IP66 Fría Neutra Cálida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	2230060
Potencia	60 watt
LED	LEDs SMD Bridgelux
Driver	Meanwell
Voltaje	AC 100-277 Volt
Frecuencia	50-60 Hz
THD	<15%
Factor de Potencia	>0,9
Luminosidad	9.000 Lumen
Ángulo de iluminación	120°
Dimensiones	62x25x19 cm
IRC	80%
Temperatura de Trabajo	-15 a +50 °C
Peso	3,6 Kg
Vida Útil	100.000 Horas
Uso	Exterior o Interior IP66
Resistencia a Impactos	IK09
Temperatura de Color	5.000 °K - 4.000°K - 2.700°K - 2.200°K
Garantía	5 años
Certificación SEC	N° Sello 235225
Certificado de contaminación luminica	DS1 ≤ 1% Luz Azul
Certificaciones	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo Aluminio y cubierta de Policarbonato de alta resistencia
 Instalación para brazo de soporte con diametro 6cm
 Opción Fotocelda para encendido automático

