

# FICHA TÉCNICA

## Luminaria Vial LED SEC DS43 DS1 250 watt IP66 Luz Fría Neutra o Cálida (3.750w)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia                           | 250 watt                            |
| LED                                | LEDs SMD Bridgelux                  |
| Driver                             | Meanwell                            |
| Voltaje                            | AC 100 a 227 Volt                   |
| Frecuencia                         | 50-60 Hz                            |
| Factor de Potencia                 | >0,98                               |
| Luminosidad                        | 37.500 Lumen                        |
| Ángulo de iluminación              | 120°                                |
| Color Cuerpo                       | Gris                                |
| Dimensiones                        | 85x36x10 cm, Diámetro anclaje 65 mm |
| IRC                                | 70%                                 |
| Temperatura de Trabajo             | -15° a +50°                         |
| Peso                               | 4 kg                                |
| Vida Útil                          | 100.000 Horas                       |
| Uso                                | Exterior IP66                       |
| Temperatura de Color               | 6.000 °K, 4.500 °K, 2.700 °K        |
| Garantía                           | 1 año                               |
| Certificación SEC                  | SEC 235225                          |
| Certificado Contaminación Lumínica | Norma DS43 DS1                      |
| Certificaciones                    | CE, RoHS                            |

### CARACTERÍSTICAS

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Cuerpo de Aluminio Inyectado                                                     |
| Pernos de Acero Galvanizado                                                               |
| Incluye opción normal para encendido control central o con fotocelda encendido automático |
| Toma de brazo de Soporte con Ángulo Variable                                              |

