

## FICHA TÉCNICA

### Luminaria Vial LED SEC DS43 DS1 150 watt IP66 Luz Fría Neutra o Cálida (2.250w)

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia                           | 150 watt                            |
| LED                                | LEDs SMD Bridgelux                  |
| Driver                             | Meanwell                            |
| Voltaje                            | AC 100 a 227 Volt                   |
| Frecuencia                         | 50-60 Hz                            |
| Factor de Potencia                 | >0,98                               |
| Luminosidad                        | 22.500 Lumen                        |
| Ángulo de iluminación              | 120°                                |
| Color Cuerpo                       | Gris                                |
| Dimensiones                        | 65x36x10 cm, Diámetro anclaje 65 mm |
| IRC                                | 70%                                 |
| Temperatura de Trabajo             | -15° a +50°                         |
| Peso                               | 4 kg                                |
| Vida Útil                          | 100.000 Horas                       |
| Uso                                | Exterior IP66                       |
| Temperatura de Color               | 6.000 °K, 4.500 °K, 1.700 °K        |
| Garantía                           | 1 año                               |
| Certificación SEC                  | SEC 445989                          |
| Certificado Contaminación Luminica | D S 1 DS43 para Luz Cálida          |
| Certificaciones                    | CE, RoHS                            |

#### CARACTERÍSTICAS

Material Cuerpo de Aluminio Inyectado

Pernos de Acero Galvanizado

Incluye opción normal para encendido control central o con fotocelda encendido automático

Toma de brazo de Soporte con Ángulo Variable

