

## FICHA TÉCNICA



### Luminaria Vial Solar LED DS43 DS1 40 watt IP66 Luz Neutra o Cálida (720w)

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	40 watt
LED	LEDs SMD 2835
Temperatura de Color	4.000 °K - 2.200 °K
Luminosidad	7.190 Lumen
Ángulo de iluminación	140°
Carga	Batería Ion Litio LiFePO4 de 30.000 mAh 24 volt 384Wh
Tiempo de Carga	7 horas
Duración de Batería	12 horas, 5 días nublados
Panel Solar	Silicio monocristalino 100w 16 volt
Dimensiones Luminaria	70x30x30 cm
Dimensiones Panel	76x67x2,5 cm
IRC	80%
Temperatura de Trabajo	-20 a +60 °C
Vida Útil	100.000 Horas
Uso	Exterior IP66
Peso	8,5 kg
Garantía	1 año
Certificación Contaminación Luminica	DS43 DS1
Certificaciones	CE, RoHS

#### CARACTERÍSTICAS

Luminaria de aluminio de alta calidad

Modo ahorro: Continuamente 4-5 días lluviosos 12h. por noche

4 modos de Iluminación: Control de luz: 100% - 1h., 70% h, 20% hasta el amanecer

Control de tiempo: 100% - 2 hrs., 70% - 2 hrs., 50% - 2 hrs.

Control de microondas: 100% si la gente se acerca, 30% lejos (default)

Sincronización + control de microondas: 100% 2 hrs., 70% - 2 hrs., 50% - 2hrs., sensor funcionando 50% si la gente se acerca, 20% si la gente se aleja.



Avenida Holanda 099 Oficina 1101, Providencia, Santiago. Contacto +56 9 63373237. E-mail ventas@verluz.cl - ventas@verluzpro.cl

[www.verluz.cl](http://www.verluz.cl) - [www.verluzpro.cl](http://www.verluzpro.cl)