

## FICHA TÉCNICA

### Proyector LED SEC DS1 1% Opción Visera Estadio 500 watt 170lm/w IP66

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| SKU                    | 1280500E                                           |
| Potencia               | 500 watt                                           |
| LED                    | 560 LEDs 3030 Lumileds                             |
| Driver                 | Mean Well                                          |
| Voltaje                | AC 110-220 Volt                                    |
| Frecuencia             | 50-60 Hz                                           |
| Factor de Potencia     | >0,98                                              |
| Luminosidad            | 85.000 Lumen                                       |
| Ángulo de iluminación  | 90°                                                |
| Dimensiones            | 36x54x9 cm                                         |
| IRC                    | 85%                                                |
| Temperatura de Trabajo | -20 a +50 °C                                       |
| Peso                   | 9,8 Kg                                             |
| Vida Útil              | 100.000 Horas                                      |
| Uso                    | Interior y Exterior IP66                           |
| Resistencia a Impactos | IK10                                               |
| Temperatura de Color   | 6.000 °K-5.000°K-4.000°K -2.700 °K-2.200°K-1.700°K |
| Garantía               | 5 Años                                             |
| Certificación SEC      | N° Sello 548639                                    |
| Certifica              | Norma DS1 <1% Luz Azul                             |
| Certificaciones        | CE, RoHS                                           |

#### CARACTERÍSTICAS

Aluminio y Policarbonato en LEDs de alta resistencia  
Incluye manilla metálica de soporte para fijación

