

## FICHA TÉCNICA

**Proyector LED SEC 400 watt 170lm/w IP66 Fría, Neutra o Cálida DS1 Opción Visera (6.800w)**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potencia                             | 400 watt                                             |
| LED                                  | 560 LEDs SMD 3030 Lumileds                           |
| Driver                               | Mean Well                                            |
| Voltaje                              | AC 110-220 Volt                                      |
| Frecuencia                           | 50-60 Hz                                             |
| Factor de Potencia                   | >0,98                                                |
| Luminosidad                          | 68.000 Lumen                                         |
| Ángulo de iluminación                | 90°                                                  |
| Dimensiones                          | 36x43x9 cm                                           |
| IRC                                  | 85%                                                  |
| Temperatura de Trabajo               | -20 a +50 °C                                         |
| Peso                                 | 8 kg                                                 |
| Vida Útil                            | 100.000 Horas                                        |
| Uso                                  | Exterior e Interior IP66                             |
| Resistencia al Impacto               | IK10                                                 |
| Temperatura de Color                 | 6.000 °K – 4.000 °K – 3.000 °K – 2.200 °K – 1.700 °K |
| Garantía                             | 5 años                                               |
| Certificación Contaminación Lumínica | DS1                                                  |
| Certificación SEC                    | N° Sello 548639                                      |
| Certificaciones                      | CE, RoHS                                             |

### CARACTERÍSTICAS

Aluminio y Policarbonato en LEDs de alta resistencia

Incluye manilla metálica de soporte para fijación

Visera se vende por separado



Avenida Holanda 099 Oficina 1101, Providencia, Santiago. Contacto +56 9 63373237. E-mail [ventas@verluz.cl](mailto:ventas@verluz.cl) - [ventas@verluzpro.cl](mailto:ventas@verluzpro.cl)

[www.verluz.cl](http://www.verluz.cl) - [www.verluzpro.cl](http://www.verluzpro.cl)